

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu



ineo+ 360i

- > Multifunzione
Colore A3
- > velocità 30 ppm

Opzionali

1 Funzioni Avanzate

Elaborazione PDF/A LK-102v3
Motore OCR LK-105v4
Font Barcode LK-106
Font Unicode LK-107
Font OCR-A e OCR-B LK-108
Scansione in docx e xlsx LK-110v2
ThinPrint® client LK-111
Serverless pull printing LK-114
Module Trusted Plat- form - Attivatore Chip LK-115v2
Antivirus LK-116



2 Connectivity

Scheda Fax FK-514
Wireless LAN UK-221
Kit USB I/F EK-608
Kit USB I/F EK-609
Controller Fiery IC-420
Kit interfaccia VI-516
Scheda interfaccia UK-115
Autenticazione Biometric AU-102
Letttore di ID card
Kit di montaggio MK-735

3 Altri

Alimentatore RADF DF-632
Alimentatore DSPF DF-714
Coprioriginale OC-511
Tavolo di lavoro WT-506
Tastiera aggiuntiva KP-102
Security kit SC-509
Supporto tastiera KH-102
Air cleaning unit CU-102

4 Opzionali di Input

1 x Cassetto universale PC-116
2 x Cassetto universale PC-216
Cassetto alta capacità PC-416
Mobiletto base DK-516x
Cassetto alta capacità LU-302
Vassoio Banner BT-C1e

5 Opzionali di output

Separatore lavori JS-506
Finitore integrato FS-533
Kit foratura PK-519
Finitore FS-536
Unità di collegamento RU-513
Finitore e piegatore FS-536SD
Unità di collegamento RU-513
Kit foratura PK-520

legenda

 Obbligatorio
 Opzionale
 Necessaria l'installazione dell'opzionale riportato sopra

Funzioni di finitura

Pinzatura angolare	Pinzatura 2 punti laterali	Foratura 2 punti	Foratura 4 punti	Duplex	Combina formati misti	Piegatura a metà	Inserisci pagina report	Piegatura lettera	Opuscolo	Offset sorting	Stampa Banner

Descrizione

Funzioni Avanzate

LK-105v4 Motore OCR	Indicizzazione PDF, PDF/A (1a) e PPTX
LK-106 Font Barcode	Supporto nativo stampa font Barcode
LK-107 Font Unicode	Supporto nativo stampa font Unicode
LK-108 Font OCR-A e OCR-B	Supporto nativo stampa font OCR-A E OCR-B
LK-110v2 Scansione in docx e xlsx	Generazione di vari formati file incl. DOCX, XLSX e PDF/A oltre a stampa di allegati e-mail
LK-111 ThinPrint® client	Stampa dati compressi per riduzione traffico di rete
LK-114 Serverless pull printing	Stampa sicura e la stampa Follow Me non richiedono collegamenti server
LK-115v2 Attivatore chip TPM	Trusted Platform Module per protezione dati criptazione e decrittazione
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus fornisce la scansione in tempo reale di tutti i dati in entrata e in uscita

Connettività

FK-514 Scheda Fax	Super G3 fax, funzioni fax digitali
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN e wireless LAN Access Point locale
EK-608 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB
EK-609 Kit USB I/F	Connessione tastiera USB; Bluetooth
IC-420 Controller Fiery	Controller professionale della stampa a colori
VI-516 Kit di interfaccia per IC-420	Kit di interfaccia per controller Fiery
UK-115 Scheda interfaccia per IC-420	Scheda di interfaccia per controller Fiery
AU-102 Autenticazione Biometrica	Lettore impronta venosa per autenticazione biometrica
Lettore di ID card	Varie tecnologie di lettori ID card
MK-735 Kit di Montaggio	Kit di installazione per lettore ID card

Altri

DF-632 Alimentatore RADF	Alimentatore di documenti duplex, capacità 100 originali
DF-714 Alimentatore DSPF	Alimentatore di documenti dualscan, capacità 100 originali
OC-511 Coprioriginali	Coprioriginali invece del RADF o DSPF
WT-506 Tavolo di lavoro	Supporto per dispositivi di autenticazione
KP-102 Tastiera aggiuntiva	Tastiera utilizzabile al posto del touchscreen
SC-509 Security kit	Funzione protezione copia (2x se presente DF)
KH-102 Supporto tastiera	Supporto per tastiera USB
CU-102 Air cleaning unit	Riduce emissioni ozono migliora la qualità dell'aria

Opzionali di Input

PC-116 1x Cassetto universale	500 fogli, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 2x Cassetto universale	2x 500 fogli, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 Cassetto alta capacità	2.500 fogli, A4, 52-256 g/m ²
LC-302 Cassetto alta capacità	3.000 fogli, A4, 52-256 g/m ²
BT-C1e Vassoio per banner	Porta banner multipagina
DK-516x Mobiletto senza cassette	Mobiletto senza cassette, con scompartimento chiuso

Opzionali di Output

FS-533 Finitore interno	Pinzatura 50 fogli, uscita max. 500 fogli
PK-519 Kit foratura per FS-533	Foratura 2/4 fori, selezione automatica
FS-536 Finitore	Pinzatura 50 fogli, capacità max uscita 3.300 ff.
FS-536SD Finitore Booklet	Pinzatura 50 fogli, opuscolo 20 fogli, capacità uscita 2.300 fogli
PK-520 Kit foratura FS-536(SD)	Foratura 2/4 fori, selezione automatica
RU-513 Unità di collegamento	Kit installazione FS-536/SD, max. capacità uscita 100 fogli
JS-506 Separatore lavori	Separazione lavori, ad es. raccolta fax separata

Specifiche tecniche

Specifiche di sistema

Dimensione pannello / risol.	10.1" / 1024 x 600
Memoria di sistema (std/max)	8.192 MB
Memoria di archiviazione	256 GB SSD (standard)
Interfaccia di rete	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opzionale)
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Alimentatore documenti (opzionale)	Fino a 100 originali; A6-A3; 35-163 g/m ² ; disponibile RADF o Dualscan DSDF
Capacità carta (standard/max)	1.150 fogli / 6.650 fogli
Capacità carta cassette (std)	1x 500 fogli; A6-A3; dimensioni personalizzate; 52-256 g/m ² 1x 500 fogli; A5-SRA3; dimensioni personalizzate; 52-256 g/m ²
Capacità carta cassette (opz.le)	1x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 fogli; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2.500 fogli; A4; 52-256 g/m ²
Cassetto alta capacità (opz.le)	1x 3.000 fogli; A4; 52-256 g/m ²
Capacità carta Bypass	150 fogli; A6-SRA3; dim. personalizzate; Banner; 60-300 g/m ²
Duplex automatico	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Modalità di finitura (opzionale)	Offset; Gruppo; Fascicolazione; Pinzatura; Foratura; Piegatura al centro; Piegatura a lettera; Opuscolo
Capacità raccolta carta (std)	Max. 250 fogli
Capacità raccolta carta (opz.le)	Max. 3.300 fogli
Pinzatura	Max. 50 fogli o 48 fogli + 2 cover fogli (up to 209 g/m ²)
Piegatura a lettera	Max. 3 fogli
Capacità raccolta lettere	Max. 30 fogli; illimitato (senza vassoio)
Opuscolo	Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 copri foglio (up to 209 g/m ²)
Capacità raccolta opuscoli	Max. 100 copuscoli; illimitato (senza vassoio)

Volume copia/stampa (mensile)	Racc. 33.000 pagine; Max. ¹ 175.000 pagine
Durata Toner	Black fino a 28.000 pagine CMY fino a 28.000 pagine
Durata unità immagine	Black fino a 225.000/1.000.000 pagine (drum/developer) CMY fino a 105.000/1.000.000 pagine (drum/developer)
Consumo energetico	220-240 V / 50/60 Hz; meno di 1.58 kW
Dimensioni di sistema (W x D x H)	615 x 688 x 779 mm (senza opzionali)
Peso di sistema	Circa 84.0 kg (senza opzionali)

Specifiche di Stampa

Print resolution	1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Page description language	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operating System	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Printer fonts	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobile printing	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) optional: Google Cloud Print; WiFi Direct

Specifiche di stampa (Opzionale)

Controlli di stampa	Embedded Fiery IC-420
Controller CPU	AMD GX-424CC @ 2.4 GHz
Memoia di sistema/archiviazione	4.096 MB / 500 GB
Linguaggio descrizione pagina (PDL)	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
Sistema operativo	Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux

Specifiche di scansione

Velocità di scansione (mono/colore)	Fino a 100/100 ipm in simplex Fino a 200/200 ipm in duplex
Modalità di scansione	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan
Formati file	JPEG; TIFF; PDF; PDF Compatto ; PDF Criptato; XPS; XPS Compatto; PPTX Opzionale: PDF Ricercabile; PDF/A 1a e 1b; DOCX/PPTX/XLSX Ricercabile
Destinazioni scansioni	2.100 (singolo + gruppo); LDAP supporto

Specifiche di copia

Tecnologia	Laser
Tecnologia Toner	HD toner a polimeri
Velocità copia/stampa A4 (mono/color)	Fino a 36/36 ppm
Velocità copia/stampa A3 (mono/color)	Fino a 15/15 ppm
Velocità Autoduplex A4 (mono/color)	Fino a 36/36 ppm
Tempo di 1° copia A4	4.6/6.1 sec.
Tempo di riscaldamento	Circa 12 sec. in mono; 13 sec. in color ²
Risoluzione di copia	600 x 600 dpi
Gradazioni	256 gradazioni
Multicopia	1-9.999
Formato originale	A6-A3; Dimensioni personalizzate
Ingrandimento	25-400% in 0.1% steps; Auto-zoom

Specifiche Fax

Tecnologia Fax	Super G3 (opzionale)
Trasmissione Fax	Analogico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Risoluzione Fax	Fino a to 600 x 600 dpi
Compressione Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Fino a 33.6 Kbps
Destinazioni Fax	2,100 (singolo + gruppo)

Specifiche box utente

Capacità documenti archivabili	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
Tipologia box utente	Pubbliche; Personali (con password o autenticazione); Gruppo (con autenticazione)
Tipologia di sistema	Stampa sicura; Stampa PDF criptato; Ricezione Fax; Fax polling

Caratteristiche di sistema

Funzionalità di sicurezza (standard)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in fase di valutazione); Filtraggio e blocco porte IP; Scambio dati protetto SSL2, SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2 network Supporto IPsec; Supporto IEEE 802.1x; Autenticazione utente; Log di autenticazione; stampa sicura; Kerberos; Sovrascrittura dei dati; Criptazione dati (AES 256); Ricezione fax confidenziale; Criptazione stampa utente
Funzionalità di sicurezza (opzionale)	Scansione Antivirus in tempo reale (Bitdefender®); Protezione copia (Copy Guard, Password Copy)
Funzionalità di Accounting (standard)	Fino a 1.000 utenti; Supporto Active Directory (nome utente + password + email + cartella smb); definizione funzioni di accesso utente
Funzionalità di Accounting (opzionale)	Autenticazione Biometrica (scansione della mappa venosa); Autenticazione con ID card (ID card reader); Autenticazione con dispositivo mobile (Android/iOS)
Software	store+find (opt.); convert+share (opt.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (user accounts & cost centres); Card solutions (opt.); EveryonePrint (opt.)

¹ Se il volume max. è raggiunto entro un anno, deve essere effettuato un ciclo di manutenzione

² Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo



DEVELOP

- Tutte le specifiche si riferiscono a carta formato A4 da 80 gsm/g/m².
- Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità riportate variano dai sistemi operativi, applicazioni e protocolli di rete così come dalla rete e configurazioni di sistema.
- La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche oltre a coperture di pagina per formati particolari (5% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all'utilizzo e ad altre variabili di stampa incluso copertura della pagina, formato della pagina e tipo di media, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità.
- Alcune illustrazione del prodotto includono opzionali.
- Alcune specifiche e accessori sono basate sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti i marchi e nomi prodotto potrebbero essere registrati o essere riconosciuti dai rispettivi proprietari.