



ST20



ST30



STAMPANTI per cucina & cassa

 **Personalizzabile**
frontalino colorato e stampabile con logo

 **Buffer dei dati**
riceve nuovi dati anche mentre stampa.

 **Funzione "ricordami"**
avviso acustico e visivo se non si estrarre lo scontrino.

 **Resistente**
ad acqua, olio e polvere.

CONFIGURAZIONI E SPECIFICHE PRODOTTO

La stampante **ST20** di Pulse by Orderman Italia è una stampante versatile ad alta performance, dal design compatto, personalizzabile grazie al frontalino colorato.

ST30 Pulse by Orderman Italia è una stampante termica diretta di nuova generazione; resistente ad acqua, olio e polvere. Ideale per gli alti standard richiesti dalla ristorazione. Avviso acustico e visivo quando la comanda è pronta, dispone inoltre della funzione "ricordami" che permette al personale di sala e cucina di non tralasciare nessuna comanda.



Modello	ST20	ST30
Metodo di stampa	Stampa termica diretta	Stampa termica diretta
Velocità di stampa	250mm/s	300mm/s
Larghezza carta	79.5±0.5mm	79.5±0.5mm
Area stampabile	64/72 mm	72mm (configurabile)
Dimensione max. rotolo	Ø80mm	
Spessore carta	0.06-0.08mm	
Capacità colonna	576 punti/linea 512punti/linea	
Interlinea	3.75mm (configurabile)	
Comandi	Compatibile con ESC/POS	
Interfacce	USB, Seriale, Ethernet	USB, Seriale, Ethernet
Dimensioni caratteri	ANK, Font A: 12*24 punti - Font B: 9*17 punti	
Dimensioni	169 x 129 x 130mm (L x P x A)	193.3 x 145 x 144mm (P x L x A)
Peso	0.95 Kg	1.81 Kg
Codici a barre	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE 93 / CODE128	
Codici a 2 dimensioni	QR CODE / PDF417	
Code page	PC347(Standard Europeo), PC850(Multi lingua)	
Taglio	Parziale	
Taglierina	Durata di vita fino a 1.5 milioni di tagli	Durata di vita fino a 1.5 milioni di tagli
Testina di stampa	Durata di vita fino a 150Km	Durata di vita fino a 100Km
Input Buffer	2048 Kbyte	
NV flash	256 Kbyte	
Alimentatore	DC 24V / 2,5 A	AC 110V/220V, 50~60Hz
Tensione ingresso	DC 24V/ 2.5A	
Tensione uscita cassetto	DC 24V/ 1A	
Condizioni operative	Temperatura: 0~45°, umidità: 10~80RH%	
Condizioni stoccaggio	Temperatura: -10~60°, umidità: 10~90RH%	
S.O. supportati	Win XP / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Linux	
Garanzia NOS.tress		

INTERFACCE



ACCESSORI ST30



CAMBIO ROTOLO FACILITATO

